


ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON


- ① Fix the bracket on the wall
(use appropriate anchors
depending on the type of wall)

Fissare la staffa alla parete
(utilizzare tasselli appropriati
in base al tipo di parete).




- ② Connect the lamp to the main power following the sketch.

Connettere la lampada all'impianto elettrico seguendo lo schema.



- ③ Fix the lamp to the bracket
using the screws provided.

Fissare la lampada alla staffa
utilizzando le viti fornite.



ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON



1. KIT



2. Insert the glass diffuser into the proper space, applying a little pressure in the sides.
Inserire il diffusore di vetro nel suo scompartimento, applicando una leggera pressione sui lati.



3. Screw the grain on the left side with the provided Allen Key.
Stringere il grano sul lato sinistro con la chiave fornita.



4. Screw the grain on the right side.
Stringere il grano sul lato destro.



5. Screw the grain on the back.
Stringere il grano sul lato posteriore.



6. Check that the glass diffuser is well fastened, then repeat the five steps for all the glasses.
Verificare che il vetro sia fissato bene, dopodichè ripetere i cinque passaggi per tutti i vetri.

DRIVER LCA 35W 24V ONE4ALL SC PRE



DRIVER - TRASFORMATORE

Pag. 1/1 DRAWN BY N.O.

IP20 SELV