



INSTALLING INSTRUCTIONS


Pag. 1/4

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON




1) Rimuovere le viti e aprire la lampada.

Remove the screws and open the lamp.



2) Scollegare il connettore.

Disconnect the connector.



USE A SOFT DAMP CLOTH TO CLEAN ALL LAMP PARTS

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

MAXI JOLLY HC DALI 60

TCI^{LED}

Direct current dimmable electronic drivers with DIP-SWITCH

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH

Made in Italy



IS 15885
(Part 2 / Sec 13)
R - 41049751



UL-CLASS2
(2)
CSA-LVLE



ONLY 123314
SAA-142180-EA



DC MAXI JOLLY HC DALI BI





IP 20




Ø90
3,54"


Weight - Peso gr. 245 / 8,6 oz.
Pcs - Pezzi 35



PUSH diagram - Collegamento PUSH





1...10 V diagram - Collegamento 1...10 V



DALI diagram - Collegamento DALI

USE A SOFT DAMP CLOTH TO CLEAN ALL LAMP PARTS




3) Fissare la placca metallica alla parete. (Usare i tasselli forniti).
Assicurarsi che la scritta "UP" sia rivolta verso l'alto.

Fix the metal plate to the wall. (Use anchors provided).
Make sure that the word "UP" is facing upwards.

4) Collegare i cavi (4A) e collegare il connettore (4B).

Connect the wires (4A) and connect the connector (4B).




5) Avvitare nuovamente le viti alla lampada.

Screw the screws back onto the lamp



6) Agganciare il paralume al gancio della struttura.

Hook the lampshade to the hook of the structure .



7) Posizionare il paralume tirandolo verso il basso, agganciarlo ai due ganci inferiori.

Position the shade pulling downwards, hooking it to the two lower hooks.