1 Svitare le due viti illustrate nello schema per separare momentaneamente l'alimentatore dalla staffa.
Fissare la staffa a parete. (utilizzare tasselli appropriati in base al tipo di muro)
Fissare nuovamente l'alimentatore alla staffa.
Utilizzare la dima in fondo al foglio di istruzioni per la foratura del soffitto.
Per il fissaggio americano utilizzare la piastra adattatrice per la Juction Box fornita assieme alla lampada.

Unscrew the two screws shown in the diagram to temporarily separate the driver from the bracket.
Attach the bracket to the wall. (use appropriate anchors according to the type of wall)
Re-attach the power supply to the bracket.
Use the template at the bottom of the ceiling drilling instruction sheet.
For American fixing use the adapter plate for the Juction Box supplied with the lamp.



2 Eseguire il cablaggio come illustrato nello schema.
Carry out the wirings as shown in the diagram.



3 Per regolare la lunghezza del cavo rimuovere le viti illustrate nello schema.
Raggiungere la lunghezza del cavo desiderata, dopodichè stringere il fermacavo con le viti rimosse in precedenza.

In order to adjust the length of the cable, remove the screws shown in the diagram.
Reach the desired cable length, then tighten the cable clamp with the screws removed previously.





④ Fissare il rosone alla staffautilizzando le viti fornite.
Secure the ceiling rose to the bracket using the screws provided.

! DIMA DI FISSAGGIO
FIXING TEMPLATE